





	AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V3						
	50A	1	6.3	2	200	400
	50A	2	10	2	560	1120
	50A	3	8	2	520	1040
	50A	4	6.3	2	190	380
	50A	5	10	2	980	1960
	50A	6	10	2	475	950
	60B	7	5	74	120	8880
V6=V11=V18=V26 (X4)						
	50A	1	10	8	934	7472
	50A	2	10	8	955	7640
	60B	3	5	196	120	23520
V17						
	50A	1	6.3	4	200	800
	50A	2	8	4	980	3920
	50A	3	10	4	955	3820
	50A	4	10	2	490	980
	60B	5	5	125	120	15000
V22						
	50A	1	6.3	2	190	380
	50A	2	10	2	570	1140
	50A	3	8	4	905	3620
	50A	4	8	2	475	950
	50A	5	10	2	565	1130
	50A	6	6.3	2	195	390
	50A	7	10	2	960	1920
	50A	8	10	4	940	3760
	50A	9	10	2	950	1900
	60B	10	5	199	120	23880
V30						
	50A	1	6.3	2	200	400
	50A	2	10	4	545	2180
	50A	3	8	4	920	3680
	50A	4	6.3	2	195	390
	50A	5	10	4	950	3800
	50A	6	10	2	940	1880
	50A	7	10	2	490	980
	60B	8	5	175	120	21000
V32						
	60B	1	5	2	205	410
	50A	2	6.3	4	115	460
	50A	3	8	4	380	1520
	60B	4	5	4	325	1300
	50A	5	10	2	595	1190
	50A	6	10	4	350	1400
	50A	7	12.5	2	695	1390
	50A	8	12.5	2	390	780
	50A	9	10	2	625	1250
	60B	10	5	2	210	420
	50A	11	10	4	950	3800
	50A	12	12.5	4	960	3840
	50A	13	12.5	2	555	1110
	60B	14	5	202	120	24240
V50=V51=V54 (X3)						
	50A	1	6.3	6	309	1854
	50A	2	10	6	345	2070
	60B	3	5	45	120	5400
V52						
	50A	1	6.3	2	140	280
	60B	2	5	2	225	450
	50A	3	10	2	520	1040
	50A	4	6.3	2	115	230
	50A	5	10	2	960	1920
	60B	6	5	51	120	6120
V57						
	50A	1	10	2	415	830
	50A	2	10	1	255	255
	60B	3	5	2	235	470
	50A	4	8	2	340	680
	50A	5	8	2	260	520
	60B	6	5	2	530	1060
	50A	7	12.5	2	540	1080
	50A	8	12.5	2	405	810
	50A	9	8	2	130	260
	50A	10	10	2	930	1860
	50A	11	10	2	310	620
	50A	12	12.5	2	925	1850
	50A	13	12.5	2	680	1360
	50A	14	8	5	120	600
	60B	15	5	111	120	13320
V59=V64 (X2)						
	50A	1	10	4	599	2396
	50A	2	10	4	305	1220
	50A	3	6.3	4	376	1504
	50A	4	10	4	932	3728
	50A	5	10	2	445	890
	50A	6	8	12	120	1440
	60B	7	5	94	120	11280
V63						
	50A	1	10	2	415	830
	50A	2	10	1	250	250
	60B	3	5	2	230	460
	50A	4	8	2	340	680
	50A	5	8	2	260	520
	60B	6	5	2	395	790
	50A	7	10	4	545	2180
	50A	8	10	2	375	750
	50A	9	10	2	390	780
	60B	10	5	2	245	490
	50A	11	8	2	295	590
	50A	12	10	2	475	950
	50A	13	10	1	280	280
	60B	14	5	2	195	390
	50A	15	8	2	380	760
	50A	16	6.3	2	115	230
	50A	17	10	2	920	1840
	50A	18	10	2	320	640
	50A	19	12.5	2	910	1820
	50A	20	12.5	1	555	555
	50A	21	10	2	945	1890
	50A	22	10	1	450	450
	50A	23	10	2	930	1860
	50A	24	8	5	120	600
	60B	25	5	209	120	25080

RESUMO AÇO CA 50-60

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	77	19
50A	8	214	86
50A	10	798	503
50A	12.5	146	146
60B	5	1840	294
Peso Total		50A =	753 kg
Peso Total		60B =	294 kg

NOTAS

- DIMENSÕES EM cm
- VER DEFINIÇÃO DA ELEVAÇÃO (0,0)
- OBSERVAR DEMAIS PROJETOS PARA EXECUÇÃO
- INFORMAR AO PROJETISTA DA ESTRUTURA QUALQUER ALTERAÇÃO NA CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA PARA REANÁLISE
- ADOTAR PROCEDIMENTOS DE ESCORAMENTO, MOLDAGEM, LANÇAMENTO, CURA E DESFORMA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS
- COBRIMENTO: 3 cm

PROJETO ESTRUTURAL

CONCRETO fck =250 kgf/cm2 (25MPa) | AÇO VER TABELA | VERIFICAR MEDIDAS E NÍVEIS NA OBRA | OBRA Nº 0050

CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

OBRA SEDE DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS

TITULO FUNDACAO DO BLOCO C
ARMACAO DE VIGAS

V3 / V6=V11=V18=V26 / V17
V22 / V30 / V32
V50=V51=V54 / V52 / V57
V59=V64 / V63

DES. Nº 6

REV. Nº 0

DATA 03/08/2002 | ESCALA 1:50 | DESENHO ANDRESON COSTA | VERIF. | COORD. | ENG º F. B. LIMA