

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2011-000

1 - Itens da Licitação

1 - ROTEADOR

Descrição Detalhada: ROTEADOR WIRELESS, 150 mbps, bivolt, 4 portas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (2)

2 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Detalhada: Nobreak bivolt, potência: 1400 va filtro de linha proteção para linha telefônica, estabilizador integrado de 8 estágios 8 tomadas de saída, comunica inteligente USB carregador de bateria inteligente, tensão de entrada: 84v a 25 de saída: 115v chave liga/desliga embutida e temporizada. Garantia de um ano.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (3)

3 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição Detalhada: Multifuncional Laserjet (Impressora + Copiadora + Scanner) Funções: Digitalização a cores, impressão a preto e branco, cópia a preto e br digitalização a preto e branco Comunicação: Hi-Speed USB (compatível com as especificações USB 2.0) Impressora: Velocidade de impressão de até 19ppm. Memória interna de 32MB. Cic trabalho mensal de até 8000 folhas A4 Copiadora: Velocidade de cópia de até 14cpm. Dimensionamento de 25 até 400%. Resolução de cópia de 600 x 600 ppp Digitalização: Resolução óptica de digitalização até 1200 ppp. Formato máximo 29,7 cm. Profundidade de 24 bits. Digitalização em cores Suprimentos: Cartuchos de Impressão da Família HP LaserJet CB436 Voltagem: 110v Dimensões aproximadas: 45,7x32,2x36,9cm (LxAxP) Peso aproximado: 8,6kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (1)

4 - ACUMULADOR TENSÃO

Descrição Detalhada: Nobreak 1,8 kva; com 1 hora e 20 minutos de autonomia; filtro de linha interno Microprocessado: microprocessador RISC de alta velocidade com me FLASH, integrando diversas funções periféricas; Função TRUE RMS: indicadas par instáveis ou com geradores; Função Battery Saver; número de tomadas: 7 padrão 5/15 + estensor com 3 tomadas e garantia de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (3)

5 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Detalhada: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EX T, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA, NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (3)

6 - CABO REDE COMPUTADOR

Descrição Detalhada: Cabo de rede, ethernet rj-45, utp categoria 5 e, azul EMBALAGEM: SACO; CAPACIDADE: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: METRO

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (50)

7 - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR

Descrição Detalhada: MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, INTERFACE USB, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO USB, TIPO PEN DRIVE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (10)

8 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Detalhada: No-break 1200 VA - Bivolt; no-break estabilizado de 1200 VA / 620 watts; tensão de entrada: 230V/120V; tensão de operação de 115 Volts com tolerância +/- 6 %; frequência de operação de 60 Hz; variação máxima de entrada de 92 a 135 Volts; Inversor Sincronizado com a rede; sinalização de serviço de bateria em descarg seladas (internas) para 15 minutos (mínimo) e estabilizador 1,2 KVA incluído; mínimo de 4 tomadas de saída e manual; contendo manuais completos de usuário. EMBALAGEM: CAIXA; CAPACIDADE: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (5)

9 - MONITOR VÍDEO

Descrição Detalhada: MONITOR TIPO 2 - CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (8)