PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Edificação existente a receber troca de forro de gesso, substituição de luminárias,pontos de tomadas, troca de esquadrias e revestimentos internos conforme detalhamento, Externamente pintar com tinta acrílica na cor areia, sobre emassamento.


Projeção beiral
CALÇADA ANTIGA
VESTIÁRIO FEMININO MONITORES
VESTIÁRIO FEMININO
SALA DOS PROFESSORES
CIRCULAÇÃO
LABORATÓRIO
VESTIÁRIO MASCULINO
VESTIÁRIO MASCULINO MONITORES
ÁREA PARA TALUDE - VER PLANTA GERAL DE PAISAGISMO
CALÇADA DE ACESSO
Seguir o nível do terreno até encontrar os níveis dos passeios
Pois em bloco intertravado nas cores cinza e terracota, de forma intercalada, seguindo listras sucessivas de 2m (intertravado cor cinza) e de 1m (intertravado cor terracota), de largura respectivamente.
ÁREA VERDE
Muro em alvenaria existente a receber pintura em textura de rolo baixo na cor palha
Torneira de uso geral para enchimento lava-pés
RAMPA 1 - VER DETALHAMENTO
RAMPA 2 - VER DETALHAMENTO
Área calçada destinada a instalação de condensadores
SALA PROVITO ATENDIMENTO
SALA ADMINISTRAÇÃO
SALA DE REUNIÕES
CONTROLE ACESSO
Acesso piscina (passagem obrigatória pelo lava-pés)
Chuveirões
Rota de acesso arquibancada
Nova Escada removível para piscina com corrimãos em aço inoxidável polido engachado e degraus em ABS branco, formando um conjunto à prova de corrosão
PRAÇA CONVIVÊNCIA
Piso em bloco intertravado nas cores cinza e terracota
A praça deve seguir a o declivel do terreno, sendo executada de maneira rampada, a fim de encontrar a cota zero na calçada do acervo/ de professores e alheios. A inclinação deve ser definida de acordo com levantamento planialtimétrico do terreno.
Placa de sinalização com o aviso: "Água rasa - não mergulhar"
Corrimão em inox Ø4cm
PISCINA DE REABILITAÇÃO
A=250m²
Revestimento cerâmico próprio para interior de piscina - Placa cerâmica extrudada, esmaltada, monoquemia, com garras cônicas (prismáticas) de fixação, baixa expansão térmica e por umidade, estabilidade de cor, resistência química, à manchas, à gretagem, à poluição, ao choque térmico, cor azul claro.
Banco de transferência com revestimento em piso de borracha de alta resistência para ambientes externos, tipo antiderrapante na textura diamante e amarelo.
Piso rústico para borda da piscina, Placa cimentícia atérmica, ANTIDERRAPANTE, Resistência química, mecânica, à abrasão, à manchas, à gretagem, à poluição, ao choque térmico. Cor palha (Tonalidade a ser definida pela equipe da Sinfra).Dimensões(30x30cm)
Plataforma submersa
Rampa i=8%
Descer
Rampa i=8%
Subir
Rampa i=8%
Saída de emergência
ÁREA COBERTA
0.50 m
CASA DE MÁQUINAS
DEPÓSITO
ÁREA COBERTA PARA ARBITRAGEM
Área de convivência com mesas e bancos
Guarda-corpo de metal e bancos em concreto existentes a receber pintura em esmalte sintético na cor cinza (tonalidade a ser definida pela equipe da Sinfra)
Edificação existente a receber substituição de luminárias,pontos de tomadas, troca de esquadrias e revestimentos internos conforme detalhamento, Externamente pintar com tinta acrílica na cor areia, sobre emassamento.
Nova Escada removível para piscina com corrimãos em aço inoxidável polido engachado e degraus em ABS branco, formando um conjunto à prova de corrosão
PISCINA EXISTENTE A SER REFORMADA
Novo revestimento cerâmico próprio para interior de piscina - Placa cerâmica extrudada, esmaltada, monoquemia, com garras cônicas (prismáticas) de fixação, baixa expansão térmica e por umidade, estabilidade de cor, resistência química, à manchas, à gretagem, à poluição, ao choque térmico, cor azul - em substituição ao revestimento existente, - ver paginação de piso
A=534.24m²
Guarda-corpo de metal a receber pintura em esmalte sintético na cor cinza
Piso em bloco intertravado nas cores cinza e terracota (nas circunferências)
ÁREA COBERTA EXCLUSI VA PARA AQUECIMENTO/ ALONGAMENTOS
Acesso piscina de reabilitação
Bloco de partida com revestimento em piso de borracha de alta resistência para ambientes externos, tipo antiderrapante na textura diamante e amarelo. Demolir blocos existentes para substuição.
Nova Escada removível para piscina com corrimãos em aço inoxidável polido engachado e degraus em ABS branco, formando um conjunto à prova de corrosão
Calha de piso para retorno da água com grelha a ser instalada. Verificar dimensões e possibilidade de execução a partir de projetos complementares
Piso rústico para borda da piscina, Placa cimentícia atérmica, ANTIDERRAPANTE, Resistência química, mecânica, à abrasão, à manchas, à gretagem, à poluição, ao choque térmico, - em substituição ao revestimento existente. Cor bege (Tonalidade a ser definida pela equipe da Sinfra).Dimensões(60x30cm) . Receber impermeabilizante
Abertura no piso com dimensões mínimo em concreto com profundidade =0,60x40= 5cm para fixação de cordas suspensas com bandeiras (indicadores de início do raiado de corais)
Abertura no piso com dimensões mínimo em concreto com profundidade =0,60x40= 5cm para fixação de cordas suspensas com bandeiras (indicadores de partida fotus)
ACESSO ARQUIBANCADA
ARQUIBANCADA 29 3 LUGARES
ÁREA PMR
PO
Rampa i=8,25%
Rampa i=8%
Proteção da coberta
Piso em bloco intertravado nas cor cinza
Acesso ao deposito na área interior de arquibancada
SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ÁREA VERDE
Caixa de brita
WC FEMININO
WC Masculino
WC FAMÍLIA FEMININO
WC FAMÍLIA MASCULINO
VESTIÁRIO MASCULINO
VESTIÁRIO MASCULINO
ACESSO
Entrada acessível
Deck
Rampa i=8%
Rampa i=2%
Rampa i=8%
Descer
Rampa i=8%
Lava-pés
Chuveirões
Ø0.45 m
1.45 m
2.45 m
0.60 m
0.80 m
Caixa de gordura
Caixa de passagem
Caixa de inspeção
Caixa de gordura
Caixa de passagem
Caixa de inspeção
Caixa de gordura
Caixa de passagem
Caixa de inspeção