


PLANTA BAIXA ARQUIBANCADAS e CAMPO
ESCALA 1/200

OBSERVAÇÃO: PARA ACABAMENTO E ESQUADRIA, CONSULTAR LEGENDA E QUADRO NA PRÓXIMA PRANCHA.

LEGENDA



ASSENTO PARA ARQUIBANCADA - 2.209 assentos

- Ergonômico, monobloco de plástico moldado com injeção estabilizada de alta qualidade, superfície lisa e brilhante na cor verde escuro (50% do total) e na cor verde claro (50% do total). Fixação com buchas metálicas reforçadas.
- OBS.: Espessura final máxima de 3cm. Todos os assentos devem ser numerados, a identificação deve ser fixa e visível.

ESPAÇO PARA P.C.R.(PESSOA COM CADEIRA DE RODAS) - 16 espaços

- Espaço para pessoas em cadeira de rodas, espaço mínimo equivalente ao módulo de referência (0,80m x 1,20m), com acompanhante ou com cadeira para transferência.

ASSENTOS PARA P.O. (Pessoas obesas) - 11 assentos

- Ergonômico, monobloco de plástico moldado com injeção estabilizada de alta qualidade, superfície lisa e brilhante na cor verde escuro (50% do total) e na cor verde claro (50% do total). Fixação com buchas metálicas reforçadas.
- OBS.: Espessura final máxima de 3cm e com largura final de 80cm.


ASSENTOS PARA P.M.R. (Pessoas com mobilidade reduzida) - 11 assentos

- Ergonômico, monobloco de plástico moldado com injeção estabilizada de alta qualidade, superfície lisa e brilhante na cor verde escuro (50% do total) e na cor verde claro (50% do total). Fixação com buchas metálicas reforçadas.
- OBS.: Espessura final máxima de 3cm e com largura final de 75cm e suportar uma carga de 250kg.




CALÇADA

- Acabamento em cimentado com juntas de dilatação em PVC com no máximo 1m de distância entre elas.




CAMPO DE JOGO (105 X 75m)

- Grama sintética certificada pela FIFA.




ÁREA DO GRAMADO (125 X 85m)

- Grama sintética certificada pela FIFA.




Ponto de água para irrigação do campo



PISO INTERTRAVADO

- Dimensões: 10X20X3cm
- Cor: cinza



JARDIM

1

BANCO DE RESERVAS

- Estrutura metálica e coberta em policarbonato alveolar na cor bronze. Base e encosto em concreto armado para receber 12 assentos com encosto monobloco de plástico moldado com injeção estabilizada de alta qualidade, superfície lisa e brilhante.

2

BANCO DOS ÁRBITROS

- Estrutura metálica e coberta em policarbonato alveolar na cor bronze. Base e encosto em concreto armado para receber 4 assentos com encosto monobloco de plástico moldado com injeção estabilizada de alta qualidade, superfície lisa e brilhante.

3

TRAVES

- Medidas internas 7.32m x 2.44m, espessura 12cm, alinhadas com as linhas do campo (12cm).

4

ALAMBRADO

- Alambrado tubular com travessa fixado com concreto. Telas fabricadas com arame galvanizado, com chada de zinco, fio 12, malha 2" e estrutura em tubo industrial Ø = 50,8mm x 2,0mm fixado no solo com concreto em furos de 0,80m e cada 3m.

5

RAMPA

- Em concreto armado, acabamento em cimentado. Corrimão em tubo de ferro galvanizado Ø = 1 1/2", altura 0,92m e 0,7m, pintado com esmalte sintético à base d'água na cor verde escuro (tonalidade a ser definida pela SINFRA).

6

ESCALADA DE EMERGÊNCIA

- Em estrutura metálica em ferro galvanizado pintado com tratamento antiferrogênio e pintura em esmalte sintético na cor verde escuro (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA). Piso em chapa metálica de alta resistência com textura antiderrapante do tipo grão de arroz. Guarda-corpo e corrimão em estrutura metálica tubular Ø=1 1/2" em conformidade com os padrões estabelecidos pela NBR 9050/2004.

7

GUARDA CORPO

- Guarda corpo em estrutura de tubo de ferro galvanizado Ø = 1 1/2", altura com 2 cabos de aço intermediários em tubo de ferro galvanizado Ø = 1" pintado com esmalte sintético à base d'água na cor verde escuro (tonalidade a ser definida pela SINFRA). Instalado sob base de alvenaria de 0,3m (perto do fosso). Altura final = 1m do piso da arquibancada.
- OBS.: O guarda corpo da varanda, onde ficarão localizadas as câmeras, deverá ter altura final de 0,80m.

8

BANCO

- Banco em concreto armado com acabamento em cimentado, polido e desmopolado.

9

GUARDA CORPO

- Guarda corpo em estrutura de tubo de ferro galvanizado Ø = 1 1/2", altura com 2 longarinas intermediárias em tubo de ferro galvanizado Ø = 1" pintado com esmalte sintético à base d'água na cor verde escuro (tonalidade a ser definida pela SINFRA). Instalado sobre base de alvenaria de 1,2m (atrás das arquibancadas, na circulação). Verificar altura final= 1,8m do piso da circulação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AUTOR:

CO-AUTOR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificações.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

CAMPO DE FUTEBOL

NOME DO ARQUIVO: ARQ_CACS_Ed. Física_Vila Olímpica_CAMPO DE FUTEBOL_fev_13_V20

AUTOR: Cynthia Fortes Daisy Damásio Marcelle Pais Marilise Carvalho Vanine Borges

CO-AUTOR: CO-AUTOR: CO-AUTOR: CO-AUTOR:

PLANTA BAIXA ARQUIBANCADAS E CAMPO

SESIONADO: Cynthia Fortes

DATA: FEV.2013 ESCALA DE IMPRESSÃO: 1/200

C A C S E D F U T P E 0 2 / 0 3 0 - R 2 0

2/30