



ESQUEMA HIDROSSANITÁRIO VESTIÁRIOS
ÁRBITROS E ROUPARIA
Esc.: _____ 1/25



ESQUEMA HIDROSSANITÁRIO VESTIÁRIOS
BANHEIRO ATENDIAMENTO MÉDICO
Esc.: _____ 1/25



ESQUEMA HIDROSSANITÁRIO - VESTIÁRIO
JOGADORES
Esc. _____ 1/25

LEGENDA

- 1 Ralo sifonado em aço inox
- 2 Barra de apoio em aço inox Ø40mm
- 3 Bancada em granito do tipo ouro branco com rodamão de 7cm, testeira de 8cm, com cuba em louça embutida na cor branca e torneira em inox
- 4 Bacia convencional com abertura frontal (masculino); bacia convencional com sôculo seguindo desenho da sua base (feminino). Altura final de ambas as bacias igual a 46cm com Assento.
- 5 Suporte para papel higiênico em aço inox
- 6 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada 6ts, na cor branca, com assento na altura máxima de 46 cm
- 7 Divisória em granito do tipo ouro branco de 1,80m
- 8 Porta em perfil e chapa de alumínio anodizado natural, com fechadura livre/ocupado, de 1.60 x 0.80m
- 9 Lavatório na cor branca
- 10 Assento articulável em PVC tubular
- 11 Porta em compensado revestido com laminado melamínico branco gelo
- 12 Ducha higiênica em aço inox, acabamento cromado
- 13 Roda-teto em pastilha cerâmica 10x10cm nas cores verde escuro e verde claro em duas fiadas;
- 14 Revestimento cerâmico 30x30 cm na cor branca
- 15 Espelho 5mm
- 16 Cabide metálico
- 17 Torneira geral abaixo da bancada
- 18 Barra de apoio rebatível em material plástico acabamento cromado Ø 40mm. Dimensões: L=80cm; raio=10cm
- 19 Forro em gesso com dilatação de 5cm, com pintura na cor branco neve
- 20 Chuveiro plástico na cor branca
- 21 Bancos em madeira do tipo sueco (a adquirir);
- 22 Sifão em plástico, Corpo rígido, haste articulada, Ø de saída 38mm, Ø de entrada 1 1/2, com sistema de vedação por anéis plásticos ou borracha
- 23 Prateleira em granito do tipo ouro branco 0.25 x 0.80m engastada na parede
- 24 Toalheiro em PVC retangular branco
- 25 Saboneteira plástica
- 26 Prateleira em granito do tipo ouro branco 0.25 x 0.90m engastada na parede
- 27 Macas em madeira para massagem (a adquirir);
- 28 Armário em estrutura de placas pré-moldadas, acabamento em massa corrida e pintado com esmalte sintético na cor concreto (inclusive fundo do guarda-roupa), gavetas MDF 18mm, base em alvenaria (ver corte LJ)

LEGENDA PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO

- ⊙ Ralo seco
- ⊕ Ponto de água
- ⊖ Ponto de esgoto

Observação: Ver locação de torneiras de uso geral (h=30cm) na prancha

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AUTOR:

CO-AUTOR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificações.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

CAMPO DE FUTEBOL

NOME DO ARQUIVO: ARO_CACS_Ed. fisica_Vila Olímpica_CAMPO DE FUTEBOL_fev.13_V20

AUTOR: Cynthia Fortes Daisly Damásio Marcelle Pais Marlise Carvalho Vanine Borges
CAD: ALAGOAS AUTOS-6 AAREL-2 AAREL-1 AAREL-4

CO-AUTOR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESQUEMA HIDROSSANITÁRIO VESTIÁRIOS E ROUPARIA

ÁREAS: RESTOURA 1000m² APLICAÇÃO 2000m² CORRETA APLICAÇÃO 1000m²

PROJETO: Monique Santos/ Sérgio Santos

PRANCHAS:

DATA: FEV.2013

ESCALA DE APROXIMAÇÃO: 1/25

17/30

C A C S E D F F U T P E I 7 / 0 3 0 - R 2 0

Observação: Este detalhamento foi feito tomando-se como base o vestiário dos árbitros masculino. O vestiário dos árbitros feminino corresponde ao vestiário dos árbitros masculino, estando apenas espelhado em planta. Pode-se portanto, considerar o mesmo detalhamento para ambos os vestiários.