PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



PLANTA BAIXA TÉRREO - ARQUIBANCADA - DIREITA

ESCALA _____ 1/125



PLANTA BAIXA ARQUIBANCADA - DIREITA

ESCALA _____ 1/125



PLANTA BAIXA ARQUIBANCADA - ESQUERDA

ESCALA _____ 1/125

LEGENDA DE ACABAMENTO

PISO / TETO / PAREDE

PISO

1 - Piso granilite, juntas a cada 1,00m (borda de 25cm após as paredes) e rodapé de 10cm.
2 - Pavimentação em concreto usinado fck=25mpa sobre lastro de concreto com juntas de dilatação a cada 1m, pintada com tinta para piso à base de solvente , mineralizada com quartzo na cor cinza
3 - Pavimentação em bloco intertravado na cor terracota.
4- Grama sintética.

PAREDE

a - Pintura acrílica fosca na cor branco neve;
b - Cerâmica branca fosca, dimensões: 30x30cm, PEI 4, com acabamento em duas fiadas de cerâmica 10x10cm nas cores verde claro e verde escuro (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA). Altura total de 1,80m;
c - Gradil metálico eletrofundido, composto por barra chatas verticais 25 x 2mm, arames redondos horizontais Ø 4,8mm moldura eletrofundida reforçada, pilares de fixação em ferro chato, laminado para chumbar, malha 65 x 66mm. Com Pintura eletrostática na cor chumbo. Instalar sobre base de alvenaria de 50cm (nas extremidades do campo) e 70cm (no último assento da arquibancada); Instalar sobre base de alvenaria de 15cm (no fosso) e 50cm (próximo à escada de emergência e rampa);
d - Guarda corpo em estrutura de tubo de ferro galvanizado Ø =1 1/2', altura com 2 cabos de aço intermediários em tubo de ferro galvanizado Ø =1', pintado com esmalte sintético à base d'água na cor chumbo (tonalidade a ser definida pela SINFRA). Instalado sobre base de alvenaria de 0,3m (perto do fosso). Altura final = 1m do piso da arquibancada;
e - Placas de isolamento acústico em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m³, em cunhas anecóicas, na cor cinza.
f - Guarda corpo em estrutura de tubo de ferro galvanizado Ø =1 1/2", com 2 longarinas intermediárias em tubo de ferro galvanizado Ø =1' pintado com esmalte sintético à base d'água na cor chumbo (tonalidade a ser definida pela SINFRA). Instalado sobre base de alvenaria de 1,2m (atrás das arquibancadas, na circulação). Verificar altura final= 1,8m do piso da circulação.
g - Grade em barra chata de ferro galvanizado pintada com esmalte sintético à base d'água na cor chumbo (tonalidade a ser definida pela SINFRA).

TETO

A - Forro em gesso comum, com pintura na cor branco neve;
B - Laje com acabamento em textura de rôlo, na cor branco neve;
C - Forro em placas termoacústicas.

Obs.: Acabamento das paredes externas - ver fachadas.

QUADRO DE ESQUADRIAS

DENOM.	TIPOLOGIA/ MATERIAL	DIMENSÕES (m) LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QTDE.
J1	Janela pivotante vertical 06 folhas com pino central e barra para abertura em série, Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm), Vidro do tipo jateado 4 mm,	3,00	0,60	Variável - Verificar em projeto	35
J2	Janela pivotante vertical 10 folhas com pino central e barra para abertura em série. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm), Vidro do tipo jateado 4 mm,	5,00	0,60	Variável - Verificar em projeto	03
J3	Janela pivotante vertical 4 folhas com pino central e barra para abertura em série, Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm), Vidro incolor 4 mm,	2,00	0,60	Variável - Verificar em projeto	03
J4	Janela pivotante vertical 8 folhas com pino central e barra para abertura em série, Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm), Vidro incolor 4 mm,	4,00	0,60	Variável - Verificar em projeto	03
J5	Janela pivotante vertical 06 folhas com pino central e barra para abertura em série, Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm), Vidro incolor 4 mm,	3,00	1,10 + bandeira 0,60	1,00	01
J6	Janela em quadro fixo em alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm), Vidro incolor 4 mm,	1,55	0,90	1,00	02
P1	Porta de giro 02 folhas em quadro estrutural de madeira, prerrochido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev, pintura esmalte sintético na cor chumbo e caixa em madeira de lei rev, com pintura esmalte sintético na cor cinza (tonalidades a serem definidas pelo setor de Arquitetura da SINFRA), Bandeira de vidro comum 4mm,	1,66	2,13 / 0,60 (bandeira)	——	02
P2	Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, prerrochido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev, pintura esmalte sintético na cor chumbo e caixa em madeira de lei rev, com pintura esmalte sintético na cor cinza (tonalidades a serem definidas pelo setor de Arquitetura da SINFRA), Bandeira de vidro comum 4mm,	0,86	2,13 / 0,60 (bandeira)	——	03
P3	Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de alumínio anodizado natural, tipo veneziana ventilada, com fechadura , livre/ocupado, de 1,80 x 0,80m.	0,80	1,80	——	24
P4	Porta de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura em ferro galvanizado tubular 05cm revestida com pintura com fundo anticorrosivo e esmalte sintético na cor verde escuro.	1,60	2,13	——	02
P5	Portão de giro 02 folhas em gradil de ferro galvanizado, malha 65x65mm, fio 4,8mm, com montantes em barra chata metálica, fabricado com sistema de solda por eletrodo. Pintura com fundo anticorrosivo e esmalte sintético na cor verde escuro.	3,10	2,13	——	01
P6	Porta de emergência de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular 05cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor verde escuro, Instalar barra antipânico internamente.	1,60	2,13	——	11
P7	Porta de emergência de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular 05cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor verde escuro, Instalar barra antipânico internamente.	1,20	2,13	——	02
P8	Porta isolante acústica 35dB(A), fabricada em madeira, batentes com vedação perifférica em perfila de borracha maciça, soleira para vedação na parte inferior da porta com fechadura e visor 0,300X0,20 e pintada, A cor deve ser definida pela equipe da CBF, conforme disponibilidade da cartela do fabricante,	0,86	2,13	——	2
P9	Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, prerrochido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev, pintura esmalte sintético na cor chumbo e caixa em madeira de lei rev, com pintura esmalte sintético na cor cinza (tonalidades a serem definidas pelo setor de Arquitetura da SINFRA), Bandeira de vidro comum 4mm e nos vestiários dos árbitros vidro jateado 4mm,	1,06	2,13 / 0,60 (bandeira)	——	5

OBS.: *Todas as esquadrias deverão receber grades de proteção em barras chatas de ferro galvanizado com fundo anticorrosivo e esmalte sintético na cor preta;
*Nem todos os portões de emergência PE foram representados nas planta baixas desta prancha, porém, foram todos eles contabilizados e podem ser identificados nas plantas gerais.

LEGENDA MOBILIÁRIO

1	A adquirir. Mesa Reta Sem Gavetas. Dimensões: Tampo: C = 1000mm x L = 600mm x H = 750mm; Tampo Confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), as bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm em todo o contorno. Passagem de fiação no tampo com 60mm confeccionado em Polipropileno injetado ou similar, permitindo a passagem livre dos cabos, . OBS.: Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta.
2	A adquirir. Cadeiras giratória tipo diretor com braço, assento com raio de curvatura na borda frontal com 40mm. Após braços injetados em poliuretano injetado, revestido em poliéster na cor azul. Estofamento em espuma de poliuretano injetado, moldado anatomicamente com densidade controlada de no mínimo 50kg/m³, revestida em poliéster na cor azul. Bordas com perfil de PVC para proteção contra impactos. Dimensões aproximadas do assento: 430 X 460 X 43mm; e do encosto: 360 x 400 x 43mm.
3	A adquirir. Cadeiras fixas sem braços, assento com raio de curvatura na borda frontal com 40mm. Estofamento em espuma de poliuretano injetado, moldado anatomicamente com densidade controlada de no mínimo 50kg/m³, revestida em poliéster na cor azul. Bordas com perfil de PVC para proteção contra impactos. Dimensões aproximadas do assento: 430 X 460 X 43mm; e do encosto: 360 x 400 x 43mm.
4	A adquirir. Banco sueco em madeira de lei de alta qualidade. Dimensões: (CXLXA) = 2.0 x 0.30 x 0.30m.
5	A adquirir. Mesa em estrutura de tubo de aço 31,75mm x 1,20mm e tubo de aço 19,05mm x 1,20mm, com leito em compensado de 15mm, revestido em espuma densidade 26 e courvin, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento anti-ferruginoso, pés com ponteiras de PVC anti-derrapante.
6	A adquirir. Quadro de análise técnica.
7	Armário em estrutura de placas pré-moldadas, acabamento em massa corrida e pintado com esmalte sintético na cor concreto com gavetas em mdf 18mm revestidas de fábrica com laminado melamínico na cor verde (tonalidade a ser definida pela equipe da DIP) e com corrediças telescópicas.
8	Tanque em aço inox de parede, 27lltros, dimensões aproximadas L50cm X P40cm X 23cm.
9	A adquirir. Estantes em aço, dimensões L 1.0 x P 0.35 x 2.2m

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AUTOR:

CO-AUTOR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificações.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

CAMPO DE FUTEBOL

NOME DO ARQUIVO: ARQ_CACS_Ed. física_Vila Olímpica_ CAMPO DE FUTEBOL_ fev.13_V20

AUTOR: Cynthia Fortes A54800-6 | Daisy Damásio A47909-9 | Marcelle Pais A44962-2 | Marlise Carvalho A44068-1 | Vanine Borges A51316-4

CO-AUTOR:
CAU:

PLANTA BAIXA ARQUIBANCADAS E CAMPO

ÁREAS: REFORMA: 1900m² AMPLIAÇÃO: 2505m² COBERTA AMPLIAÇÃO: 1286,84m²

DESENHO: Cynthia Fortes, Vanine Borges e Marcelle Pais

DATA: FEV.2013

ESCALA DE IMPRESSÃO: 1/125

PRANCHA: 4/30

C A C S E D F F U T P E 0 4 / 0 3 0 - R 2 0

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT